

# STBシリーズ

STB60/STB73/STB75

**Strapack**<sup>®</sup>



STB60  
手動式 Manual

STB73  
電動式 Universal

STB75  
電動式 Heavy



### ■特長

- 使用バンドはPPバンド、PETバンド、ヘビーバンドと幅広く対応できます。
- 梱包物にあわせて溶着時間、引締め力を容易に調整できます。タッチパネルの採用により操作性が向上しました。\*1
- 摩擦熱でバンドを溶着させるので、金具やバックルが必要ありません。
- バッテリー方式のコードレスタイプなので、持ち運びが容易で多様な場所で梱包作業ができます。

### ■仕様

型 式	STB60	STB73	STB75
機械寸法	幅130mm 全長400mm 全高200mm	幅141mm 全長370mm 全高135mm	幅143mm 全長370mm 全高135mm
機械質量※2	約4.0kg	約3.8kg	約4.3kg
使用バンド	PP、ヘビー(厚み0.6~1.0mm) PET(厚み0.5~1.0mm)	PP、ヘビー(厚み0.6~1.0mm) PET(厚み0.5~1.0mm)	PP、ヘビー、PET(厚み0.8~1.3mm)
バンドサイズ	9~19mm	12~16mm	16~19mm
引締め方法	手動	自動	自動
引締め強さ	0~2,300N(235kgf)	900~2,500N(92~255kgf) 弱締め 400~1,360N(41~139kgf)	1,300~4,500N(133~459kgf) 弱締め 400~1,600N(41~163kgf)
連続結束回数※3	最大200回/充電 付属:充電器1台、バッテリー1台	最大200~800回/充電 付属:充電器1台、バッテリー1台	最大300~800回/充電 付属:充電器1台、バッテリー1台
充電時間	約60分	約15~30分	約25~35分
			 特に木材・アルミインゴットなどの重量梱包に最適です

### ■オプション

バラサマー用フック(オプション)を使用することにより垂直・側面掛けが、より容易に行えます。



- ※1 タッチパネル方式はSTB73およびSTB75のみです
- ※2 バッテリー含む
- ※3 バンドの材質や梱包物によって異なります

▲安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国21か所の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。

2019年10月現在

(C) 2019 STRAPACK CORPORATION

### ■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

## ストラパック株式会社

営業企画室 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL045-475-7211  
 営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・郡山・東京・筑波・横浜・甲府・高崎・新潟  
 静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄  
 生産拠点 横浜・アメリカ・タイ・中国  
 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-16-6 銀座ストラパックビル  
 TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800  
 ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>